

Spectra Precision Laser LR30 レーザ 受光器



頑強 & 見やすい、マシンコントロール用受光器

製品スペック

受光角度.....360°受光センサー
受光回転数

レーザー発光機回転数.....105rpm~1200rpm

受光幅.....171mm

オングレード幅 (3段階調整)

ファイン:.....5mm

ミディアム:.....12mm

コース:.....32mm

5段階ディスプレイ表示.....ハイ コース

ミディアム

オングレード

ミディアム

ロー コース

ディスプレイ輝度切り替え

.....高輝度と低輝度の2段階表示

電源.....アルカリ単2乾電池4本

電池寿命.....低輝度: 約75時間

高輝度: 約50時間

※注意: 外気温また使用状況により使用時間は変わります。あくまでも目安の時間を表示しています。

自動電源OFF機能.....75分間受光しない場合は自動的に電源が切れます。

重量.....2.7kg (電池を含む)

大きさ.....長さ343mm×幅142mm×奥行き149mm

クランプ可能幅.....丸型 単管 42mm~50mm

角型 38mm

防水性.....IP67

稼動可能温度.....-20°C~+60°C

※製品仕様は改良の為予告なく変更する場合がございます。



正面



側面

株式会社 ニコン・トリンブル

〈コンストラクション営業部〉

札幌	064-0824	札幌市中央区北4条西20丁目2-6芙蓉ビル	(011)621-3770
仙台	981-0904	仙台市青葉区旭ヶ丘2-23-1-102	(022)275-3933
東京	144-0035	東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート三井生命ビル	(03)3737-9411
名古屋	461-0022	名古屋市東区東大曽根町12-19 OZヒメノビル	(052)937-8787
大阪	564-0063	大阪府吹田市江坂町1-8-2	(06)6821-4560
福岡	816-0095	福岡市博多区竹下5-8-35	(092)482-8668

お近くのトリンブルオフィスまたは代理店

www.nikon-trimble.co.jp



© 2004-2006, Trimble Navigation Limited. 版權所有。Trimble と、地球儀と三角形のロゴ、Spectra Precision は、米国特許商標局に、そしてその他の国で登録された Trimble Navigation Limited の登録商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。PN 022485-222B-JP (03/06)
2CJ-H24T-1(0703-2)H